

# TECHNISCHES MERKBLATT

## Fachinformationen für Planer und Verarbeiter

### REESA Projektvlies G 5


### REG5 / REG5GR

#### Werkstoff

Rationelles Glattvlies aus Zellstoff- und Textilfasern, welches zur Egalisierung von Wand- und Deckenflächen sowie zur optischen Gestaltung von Flächen eingesetzt wird. Das Material ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und in Verbindung mit entsprechenden Anstrichstoffen wird eine sehr strapazierfähige Oberfläche erreicht. Der Werkstoff ist PVC-, weichmacher-, lösungsmittel- und glasfaserfrei sowie ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. Entspricht der Brandverhaltensklasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Schwerentflammbar „B1 nach DIN EN 4102-1). Rollen stehend und trocken lagern. Beschichtete Vliestapeten können als Restmüll entsorgt werden.

#### Anwendung

REESA Projektvlies dient der Egalisierung sowie zur optisch hochwertigen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Als idealer Träger für nachfolgende Anstrich- oder Tapezierarbeiten wirkt das Material dabei rissüberbrückend und ist umweltfreundlich. Geeignete Untergründe sind mineralische Innenputzflächen, Gipskarton-, Span- und Holzfaserplatten.



#### Untergrundprüfung

Siehe VOB, Teil C, DIN 18363. BFS-Merkblatt beachten!

Der Untergrund muss abgebunden, eben, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennend wirkenden Substanzen sein. Alte Tapeten, nicht haftende, blätternde und spröde Altanstriche restlos entfernen. Kreidende und saugende Untergründe sind vorher mit geeigneter Grundierung zu festigen. Von Schimmelpilzen befallene Untergründe sind fachgerecht zu reinigen.

## REESA – SYSTEMVORSCHLAG

#### Grundierung

Untergründe entsprechend ihrer Beschaffenheit und Saugfähigkeit grundieren.

Die Grundierungen sind so zu verdünnen, dass sie matt auf trocknen. Glanzstellen etc. sind zu vermeiden.

#### Verarbeitung

Zur Verklebung mit nachfolgenden Anstrichen wird REESA Applikit oder REESA Vlies- und Tapetenkleber PRO empfohlen. Der Kleberauftrag erfolgt satt in Bahnbreite direkt auf den Wandbildner. REESA Projektvlies ohne Weichzeit, passgenau auf Stoß verkleben. Sich abzeichnende Tapeziernähte an den Bahnen ggf. mit geeigneter Spachtelmasse schließen, nachschleifen und ggf. mit REESA Grund-OL grundieren.

#### Anstrichaufbau

Nach Trocknung erfolgen den jeweiligen Anforderungen entsprechende Anstriche, z.B. mit REESA Titanmatt Wandfarbe oder REESA Seidenmatt Latexfarbe.

Bitte technische Merkblätter der einzelnen Produkte beachten!

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und -vorschläge entbinden den Verarbeiter nicht von einer eigenverantwortlichen Untergrundprüfung und -beurteilung.

# TECHNISCHES MERKBLATT

## Fachinformationen für Planer und Verarbeiter

### REESA Projektvlies

### REG5 / REG5GR

#### Technische Daten

|                                                      |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich:                                   | Innen                                                                                                                                |
| Werkstofftyp:                                        | Überstreichbare Wandbekleidung                                                                                                       |
| Qualitätsreihe:                                      | REG5 / REG5GR                                                                                                                        |
| Farbton:                                             | Naturweiß                                                                                                                            |
| Temperatur / Verarbeitungsgrenze:                    | Untergrund und Lufttemperatur mindestens +10°C                                                                                       |
| Trockenzeit bei 20°C /<br>65% rel. Luftfeuchtigkeit: | Überarbeitbar über Nacht.<br>Bei niedrigeren Temperaturen und höheren rel. Luftfeuchten<br>können sich die Trockenzeiten verlängern. |
| Rollenmaß:                                           | 25 x 0,75 m / Großrolle: 50 x 1,00 m                                                                                                 |
| Verpackung:                                          | 4 Rollen pro Karton / Großrolle: 6 Rollen pro Karton                                                                                 |
| Flächengewicht:                                      | Ca. 130 g                                                                                                                            |
| Brandverhalten:                                      | Entspricht der Brandverhaltensklasse B-s1, d0 nach DIN EN<br>13501-1 (schwerentflammbar „B1 nach DIN EN 4102-1“).                    |
| Reinigung von Arbeitsgeräten:                        | Sofort nach Gebrauch mit Wasser.                                                                                                     |
| Lagerung:                                            | Rollen stehend und trocken lagern.                                                                                                   |
| Entsorgung:                                          | Beschichtete Vliestapeten können als Restmüll entsorgt werden.                                                                       |
| Kennzeichnung lt. Gefahrstoffverordnung:             | Entfällt                                                                                                                             |

**Anmerkung:** Die Ausführungen in diesem technischen Merkblatt basieren auf praktischen Erfahrungen. Sie entbinden nicht davon, genannte Werkstoffe selbstverantwortlich auf Eignung zu prüfen. Bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitungsvorschläge bitte Fachberatung unserer anwendungstechnischen Abteilung anfordern. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsverfahren kann aus den Angaben dieses technischen Merkblattes eine Rechtsverbindlichkeit nicht übernommen werden. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage, verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.

**Ausgabe-Datum:** 04/2025